




Schroefcompressor APS 20D Combi Dry 10 bar 20 pk/15 kW 1790 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 36214 |
| EAN | 08712418663662 |
| Lengte (mm) | 1750 |
| Breedte (mm) | 650 |
| Hoogte (mm) | 1750 |
| Gewicht (kg) | 410.000000 |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Vermogen (PK/kW) | 20.0 pk / 15.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Motor Type | AC |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Bedieningspaneel | ES 4000 S |
| Droger | Ja |
| Voltage droger (V) | 230 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 500 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Maximale druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min) | 1983 |
| Effectieve capaciteit (m3/h) | 118.98 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 65 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 45 |
| Inschakeldruk (bar) | 9.7 |
| Type stekker(s) | EU |
| Koelmiddel | R134a |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 3/4 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | één |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 40 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 4 |
| Schroefblok | C55 |
| Trappen | één |
| Starten | Y-Δ |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |

Omschrijving

