SET-016

SET-016







Specificaties

Lengte (mm)	550 mm (5,5 dm)
Breedte (mm)	460 mm (4,6 dm)
Hoogte (mm)	720 mm (7,2 dm)
Artikelnummer	SET-016
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Starten	Direct
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeren (rpm)	1400
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust % per 10 minuten)	20/80
Inschakeldruk (bar)	6 bar
Effectieve capaciteit (m3/h)	9 m³/h (2,5 dm³/s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	63
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	58
Geluidgedempt	Ja
Aansluit type	Universeel
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Ja
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (pk/kW)	2.0 pk / 1.5 kW
Inhoud drukvat (l)	24
Maximum druk (bar)	8

Aanzuigcapaciteit (l/min)	245 L/min (4,083 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	150 L/min (2,5 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	83
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN	8712418400236-016
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.

Product Options

Bundelproducten



Stille olievrije compressor LMO 25-250 8 bar 2 pk/1.5 kW 150 l/min 24 l



Blaaspistool set | Met 7 nozzles | 1/4" binnendraad | Max 15 bar | Met insteeknippels | In blister