SET-020

SET-020





Specificaties

Lengte (mm)	920 mm (9,2 dm)
Breedte (mm)	420 mm (4,2 dm)
Hoogte (mm)	755 mm (7,55 dm)
Artikelnummer	SET-020
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Starten	Direct
Motortype	AC
Motor efficiëntieklasse	F
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeren (rpm)	1400
V-snaar lengte	a-1168
Diameter aandrijfpoelie (mm)	280 mm (2,8 dm)
Diameter aangedreven poelie (mm)	90 mm (9 cm)
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust % per 10 minuten)	30/70
Inschakeldruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m3/h)	12,65 m³/h (3,514 dm³/s)
Effectieve capaciteit bij 6 bar (l/min)	190 L/min (3,167 L/s)
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min)	170 L/min (2,833 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	71
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	Universeel
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal luchtaansluitingen	2
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C - 40°C

Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	0.66
Kabellengte (m)	2,2 m
Nakoeler	Ja
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (pk/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Inhoud drukvat (l)	50
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	352 L/min (5,867 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	210 L/min (3,5 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	92
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN	8712418438437-020
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.

Product Options

Bundelproducten



Compressor HL 340-50 10 bar 3.0 PK/2.2 kW 210 l/min 50 l



Accessoiresset
Euro 5 delig

De getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product dat je ontvangt. De kleur kan variëren en de kleurversie kan niet worden geselecteerd tijdens de bestelling. Verschillen in het uiterlijk van het product hebben geen invloed op de productiekwaliteit en het gebruik ervan.