# SET-024

SET-024






airpress

# Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 397 mm (3,97 dm) |
| Breedte (mm) | 415 mm (4,15 dm) |
| Hoogte (mm) | 357 mm (3,57 dm) |
| Artikelnummer | SET-024 |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Starten | Direct |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | één |
| Pomptoeren (rpm) | 1450 |
| Drukvat | Ja |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust % per 10 minuten) | 20/80 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 58 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 53 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Olievrij | Ja |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Vermogen (pk/kW) | 1 pk / 0.75 kW |
| Inhoud drukvat (l) | 6 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 126 L/min (2,1 L/s) |
| Effectieve capaciteit (l/min) | 88 L/min (1,467 L/s) |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 78 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |

| | |
|---|---|
| EAN | 8712418415889-024 |
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |

Product Options

Bundelproducten




Stille olievrije compressor LMO 6-126 8 bar 1 pk / 0.75 kW 88 l/min 6 l




Blaaspistool aluminium | 20 mm blaastuit | 1/4" buitendraad | Max 12 bar | Met insteeknippels | In blister

De getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product dat je ontvangt. De kleur kan variëren en de kleurversie kan niet worden geselecteerd tijdens de bestelling. Verschillen in het uiterlijk van het product hebben geen invloed op de productiekwaliteit en het gebruik ervan.

