



Compressor HL 375-100 Pro | 10 bar | 3 pk / 2.2 kW | 245 l/min | 90 l

360562



Specificaties

Gewicht (kg)	67 kg
Totaal gewicht (kg)	0 kg
Lengte (mm)	1.025 mm (1,025 m)
Breedte (mm)	435 mm (4,35 dm)
Hoogte (mm)	845 mm (8,45 dm)
Dikte (mm)	0 mm
Artikelnummer	360562
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Starten	Direct
Pomp type	B2800B
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	1570
V-snaar lengte	A51 (1295)
Diameter aandrijfpoelie (mm)	280 mm (2,8 dm)
Diameter aangedreven poelie (mm)	130 mm (1,3 dm)
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust % per 10 minuten)	50/50
Inschakeldruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	12,84 m ³ /h (3,567 dm ³ /s)
Effectieve capaciteit bij 6 bar (l/min)	0 L/min
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min)	0 L/min
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min)	0 L/min
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	71
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	Universeel + Euro

Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Nee
Kabellengte (m)	0 m
Nakoeler	Ja
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (pk/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Inhoud drukvat (l)	90
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	330 L/min (5,5 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	245 L/min (4,083 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	96
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN	8712418334272
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.

Omschrijving

Compressor met twee zuigers, de HL 375-100 Pro 10 bar 3 pk/2.2 kW 214 l/min 90 l

De HL 375-100 Pro compressor is een professionele zuigercompressor voor intensief gebruik in werkplaatsen en servicebedrijven. Met een vermogen van 3 pk/2.2 kW, eenfasevoeding en een 90 liter drukvat is dit model ideaal voor toepassingen waarbij mobiliteit en prestaties belangrijk zijn.

Compressorpompe B28008

Duurzaam en efficiënt: EU-geproduceerde pompe voor intensief gebruik.

Optimale draaisnelheid: 1570 rpm voor stabiele prestaties.

Goede koeling: nakoeler en koelvinnen verlagen de temperatuur.

Technische specificaties

Motorvermogen: 3 pk/2.2 kW

Voeding: 230 V

Maximale druk: 10 bar

Capaciteit: 214 l/min

Drukvat: 90 liter

Voordelen

Condor drukschakelaar: nauwkeurige drukregeling en bescherming.

Efficiënte koeling: metalen riembeschermer en koperen leiding.

Mobiel: eenvoudig te verplaatsen dankzij wielen en handgreep.

Toepassingen

Geschikt voor werkplaatsen en kleine bedrijven voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap, oppompen en lichte spuitwerkzaamheden. Dankzij 230V eenvoudig overal inzetbaar.

