



Compressor HL 340-90 10 bar 3 pk/2.2 kW 272 l/min 90 l

36844-E



Specificaties

Gewicht (kg)	71 kg
Totaal gewicht (kg)	76,5 kg
Lengte (mm)	1.010 mm (1,01 m)
Breedte (mm)	420 mm (4,2 dm)
Hoogte (mm)	800 mm (8 dm)
Artikelnummer	36844-E
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Starten	Direct
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	1400
V-snaar lengte	A1194
Diameter aandrijfpoelie (mm)	300 mm (3 dm)
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust % per 10 minuten)	30/70
Inschakeldruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	16,32 m ³ /h (4,533 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	2 Universeel
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Nee
Nakoeler	Ja
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja

Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (pk/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Inhoud drukvat (l)	90
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	340 L/min (5,667 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	272 L/min (4,533 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN	8712418169546
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.

Omschrijving

HL 340-90 compressor met twee zuigers en V-snaar aandrijving

De HL 340-90 compressor is een robuust tweezuigermodel met V-snaar aandrijving, ontworpen voor intensief gebruik in veeleisende werkplaatsomstandigheden. Met een vermogen van 3 pk/2.2 kW, een maximale druk van 10 bar en een capaciteit van 340 l/min is deze compressor ideaal voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap en toepassingen die een hoog vermogen vereisen.

De riemaandrijving verhoogt de efficiëntie bij een lager toerental (1400 rpm) en draagt bij aan een verbeterde koeling. De metalen riembeschermer zorgt voor een vrije doorstroming van perslucht, wat de bedrijfstemperatuur verlaagt en de levensduur van de compressor verlengt. Het onderhoud wordt hierdoor eenvoudiger.

Met een drukvat van 90 liter biedt de compressor een constante toevoer van perslucht, zelfs tijdens langdurig werk, wat hem perfect maakt voor professionele toepassingen. De compressor werkt op 230V/50Hz/1Ph.

Eigenschappen

V-snaar aandrijving: Verhoogde efficiëntie en effectieve koeling dankzij de open metalen riembeschermer.

Hoog rendement: Een druk van 10 bar en een capaciteit van 272 l/min maken de uitvoering van veeleisende pneumatische taken mogelijk.

Groot drukvat: Met een inhoud van 90 liter maakt lange werkcycli zonder onderbrekingen mogelijk.

Oliesmering: Verlengt de levensduur van de bewegende onderdelen.

De HL 340-90 compressor is een duurzaam en efficiënt apparaat voor professionals die een betrouwbare compressor nodig hebben voor langdurige werkcycli en intensieve werkomstandigheden. Dankzij het geavanceerde ontwerp biedt deze compressor optimale prestaties en duurzaamheid, wat hem ideaal maakt voor elke werkplaats.

