



# Persluchtfilter A2 F030 1" 5585 l/min actief koolcartridge 0.005 mg/m<sup>3</sup>

## Product Images



## Additional Information

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 450150-A2                                 |
| EAN                                 | 08712418341508                            |
| Gewicht (kg)                        | 1.600000                                  |
| Breedte (mm)                        | 125                                       |
| Hoogte (mm)                         | 361                                       |
| Diameter Ø (mm)                     | 125                                       |
| Serie                               | A2                                        |
| Filter type                         | Actief koolfilter                         |
| Restoliegehalte (mg/m3)             | <0.005                                    |
| Vervangbaar filter                  | Ja                                        |
| Materiaal behuizing                 | Aluminium                                 |
| Element materiaal                   | Borosilicate micro fibres (activ. carbon) |
| Luchtaansluiting (")                | één                                       |
| Werkdruk (bar)                      | 0 - 16                                    |
| Maximale druk (bar)                 | 16                                        |
| Luchtstroom (l/min)                 | 5585                                      |
| Luchtstroom (m3/h)                  | 335                                       |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5                                       |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45                                        |
| Type condensaftap                   | Handmatig                                 |
| Drukverlager                        | Nee                                       |
| Afstandssensor                      | Nee                                       |

## Omschrijving

Airpress persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn onderhoudsvriendelijk. Het aluminium filterhuis heeft een epoxy coating. Alle filters zijn voorzien van een automatische condenswater en olie aftap, die

ook met de hand kan bediend worden. Drukverschilmeter en montagebeugels zijn los bij te bestellen.

P: Voorfilters 3  $\mu$ .

Drukverlies verwaarloosbaar.

R: Voorfilters 1  $\mu$ .

Drukverlies verwaarloosbaar.

M: Voorfilters 0.1  $\mu$ .

Drukverlies weinig voelbaar.

S: Filter 0.01  $\mu$ . 0.005 mg/m<sup>3</sup>

A: Actief koolfilter. Olierest 0.005 mg/m<sup>3</sup>

Geschikt voor technisch olievrije perslucht.

A2: actief koolcartridge.

Olierest minder dan: 0.0005 mg/m<sup>3</sup>,

Geschikt voor technisch olievrije perslucht Langere contact tijd voor een betere filtratie.

