



Schroefcompressor APS 15DD IVR 12.5 bar 15 pk/11 kW 265-1860 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36415-DD
EAN	08712418336108
Lengte (mm)	955
Breedte (mm)	655
Hoogte (mm)	1045
Gewicht (kg)	243.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	15.0 pk / 11.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchron Motor
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Nee
Drukvat	Nee
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	265
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	15.9
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	1860
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	111.6
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	64
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	44
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Minimale omgevings temperatuur (°C)	5

Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	4
Schroefblok	C55*
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	1315
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	7597

Omschrijving

Schroefcompressor APS 15D Direct Inverter 12.5 bar 15 pkv 1860 l/min

