



Schroefcompressor APS 20DD IVR Combi Dry 13 bar 20 pk/15 kW 258-2290 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36214-DD
EAN	08712418347401
Lengte (mm)	1935
Breedte (mm)	655
Hoogte (mm)	1665
Gewicht (kg)	465.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	20.0 pk / 15.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchron Motor
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	258
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	15.48
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	2287
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	137.22
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	64
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	44
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU

Koelmiddel	R404a
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Minimale omgevings temperatuur (°C)	5
Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	4
Schroefblok	C55*
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	1428
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	9047

Omschrijving

Schroefcompressor APS 20D Combi Dry Direct Inverter 13 bar 20 pk 2290 l/min 500 l

