




Slagmoersleutel 1/2" 610 Nm 7500 RPM 6.2 bar +/- 225 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45464
EAN	08712418003291
Gewicht (kg)	4.860000
Lengte (mm)	360
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	315
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)	+/- 3.75
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	+/- 225
Luchtaansluiting (")	1/4
Aandrijfvierkant (")	1/2
Toeren per minuut (rpm)	7500
Aanhaalmoment vast (Nm)	610
Werkdruk (bar)	6.5
Geschikt voor	LMVO 40-250 (36854)

Omschrijving

Inhoud:

- 1 slagmoersleutel 1/2"
- 1 verlengstuk 1/2"x 125 mm
- 10 slagdoppen 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 en 27 mm

Werkdruk : 6,5 bar

Aandrijfvierkant : 1/2"

Luchtaansluiting : 1/4"

Aanhaalmoment : 353 Nm

KWALITEIT:

De beste kwaliteit is bereikt door optimaal op elkaar afgestemde onderdelen van hoge kwaliteitsmaterialen en een constante controle op het productieproces. Elk onderdeel is ontworpen en afgesteld om aan de veeleisende en de

specifieke omstandigheden van uw werk te kunnen voldoen.

UITSTEKENDE PRESTATIES:

Door gebruik van de juiste onderdelen en de laatste technologieën, leveren Airpress gereedschappen de beste prestaties. Mede door de uitstekende ergonomie kan er langer en comfortabel mee gewerkt worden.

ERGONOMISCH EN MAKKELIJK IN GEBRUIK:

Door de verbeterde ergonomie, compact formaat, laag gewicht en een uitstekende balans van de gereedschappen wordt er minder inspanning gevraagd van de gebruiker. Weinig trillingen, laag geluidsniveau en anti-slip handgrepen zorgen voor een verhoging van het comfort. De compacte afmetingen helpen u om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bereiken.

VEILIGHEID:

Ons pneumatisch gereedschap voldoet aan alle Europese normen wat betreft trillingen en het geluidsniveau. Zorgvuldig ontworpen handgrepen en verschillende veiligheidsmaatregelen zorgen voor minder gevaar op de werkvloer.

- 1 slagmoersleutel 1/2"
- 1 verlengstuk 1/2" x 125 mm
- 10 slagdoppen 1/2": 9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm

