




Compressor LM 25-350 10 bar 3 pk/2.2 kW 245 l/min 25 l

36826



Details

Artikelnummer	36826
EAN	8712418343151
Gewicht (kg)	50 kg
Lengte (mm)	630 mm (6,3 dm)
Breedte (mm)	540 mm (5,4 dm)
Hoogte (mm)	700 mm (7 dm)
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Starten	Direct
Vermogen (PK/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Cilinders	2
Trappen	één
Pomptoeien (rpm)	1450
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	25
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust %)	40/60
Maximum druk (bar)	10
Inschakeldruk (bar)	8 bar
Aanzuigcapaciteit (l/min)	328 L/m (1,968 kL/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	245 L/m (1,47 kL/s)
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	14,7 m ³ /h (4,083 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	96
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	71
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	Universeel

Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Nee
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee

Omschrijving

LM 25-350 compressor met twee zuigers

De LM 25-350 compressor is een krachtige professionele oliegesmeerde machine, geschikt voor werkplaats- en bouwwerkzaamheden. Met een vermogen van 3 pk /2.2 kW, een maximale druk van 10 bar en een capaciteit van 245 l/min is deze compressor ideaal voor taken zoals spuiten, pleisteren en het aandrijven van pneumatisch gereedschap.

De LM 25-350 is uitgerust met een dubbelzuigerpomp die werkt op een laag toerental van 1450 rpm. Dit verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid, maar verlengt ook de levensduur van de machine. Met een werkbelasting van 40% - 60% maakt deze compressor geschikt voor intensief gebruik, terwijl de directe aandrijving zorgt voor optimale efficiëntie en eenvoudig onderhoud. Dankzij oliesmering van de bewegende delen wordt de duurzaamheid verder verbeterd.

Met een drukvat van 25 liter biedt de compressor een constante toevoer van perslucht, wat hem perfect maakt voor professionele toepassingen. De compressor werkt op 230 volt.

Eigenschappen

Hoog rendement: een druk van 10 bar en een capaciteit van 245 l/min maken de uitvoering van veeleisende pneumatische taken mogelijk.

Pomp met twee zuigers: verlaagd toerental (1450 rpm) en een inschakelduur van 40% - 60% verhogen de betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Compact en mobiel: door het compacte 25 liter drukvat en de compacte bouw kan je de compressor eenvoudig verplaatsen.

Directe aandrijving: vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een hoge werkefficiëntie.

Oliesmering: verlengt de levensduur van de bewegende onderdelen.

De LM 100-400 compressor is een solide, efficiënt apparaat ontworpen voor professionals die betrouwbare apparatuur nodig hebben voor intensief werk. Dankzij het hoge rendement zal dit model voldoen aan de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende gebruikers.

