



Insteekkoppeling afsluiter 10 mm x 3/8" buitendraad

9HVSF10G03



Details

Artikelnummer	9HVSF10G03
EAN	8712418393996
Gewicht (kg)	0.060000
Aansluitmaat (")	3/8
Aansluit type	Luchtslang aansluiting
Schroefdraadmaat (mm)	10
Schroefdraadsoort	Buitendraad
Aantal aansluitingen	2
Vorm	Recht
Veiligheidsnorm	Nee
Draaibaar	Nee
Gehard	Nee
Condensaatafscheider	Nee
Stroomregelaar	Ja
Materiaal	Vernikkeld messing/Polyamide
Blister	Nee
Pakket bevat (aantal)	één

Omschrijving

Push-in afsluiter 10 mm x 3/8"

De push-in afsluiter 10 mm x 3/8" is geschikt om polyurethaan luchtslangen, kortweg PU luchtslangen, snel en gemakkelijk aan elkaar te koppelen. Deze push-in afsluiter heeft één push-in connector van 10 mm en één 3/8" schroefdraad buitendraads aansluiting. De PU luchtslang van 10 mm past in de push-in connector. Aan de kant van de schroefdraad kun je andere koppelingen aansluiten die een 3/8" binnendraadse aansluiting hebben, zoals een veiligheidskoppeling, verloopring of snelkoppeling.

Door het push-in systeem druk je eenvoudig de luchtslang in de koppeling voor een luchtdichte verbinding. Wil je ontkoppelen, druk dan de ring van de afsluiter in en wordt de luchtslang weer ontkoppeld.

Eenvoudig, snel en moeiteloos. Bij de buitendraadse aansluiting gebruik je vaak tape of schroefdraadborging voor een luchtdicthe verbinding.

Boven op de afsluiter is een draaiknop bevestigd waarmee je de hoeveelheid lucht handmatig kunt instellen of juist helemaal kunt afsluiten. Voordeel hieraan is dat je gemakkelijk een PU luchtslang kunt

ontkoppelen, zonder dat je de compressor uit moet schakelen. Neem een autogarage, hier heb je vaak situaties waarbij je de luchtslang ook op andere locaties gebruikt en dat je daarvoor moet ontkoppelen. Je draait de kraan helemaal dicht en ontkoppelt snel de luchtslang van de fitting. Heb je weer perslucht nodig op deze plaats, koppel je de PU luchtslang weer aan en draai je de afsluiter weer open.

Geschikt voor
Procesindustrie
Garages
Bouwbedrijven
Werkplaatsen
Kleine garages

