




Compressor K 500-1500S 14 bar 10 pk/7.5 kW 750 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36523-N
EAN	08712418305418
Lengte (mm)	1930
Breedte (mm)	640
Hoogte (mm)	1350
Gewicht (kg)	325.000000
Belasting (arbeid/rust %)	60/40
Starten	Y-Δ
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	SPB 2120
Diameter aandrijfpoelie (mm)	550
Diameter aangedreven poelie (mm)	160
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	1500
Effectieve capaciteit (l/min)	644
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	38.64
Inschakeldruk (bar)	12
Maximale druk (bar)	14
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	99
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	79
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	74
Geluidgedempt	Nee

Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	-
Trappen	2
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeren (RPM)	850
Vermogen (PK/kW)	10.0 pk / 7.5 kW
Wielen	Nee
Pomp type	K50
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja

Omschrijving

De ontzettende populaire K serie compressoren zijn bekend in geheel west Europa. De K 500-1500S is krachtig en zeer geschikt voor industriële toepassingen.

De compressor is uitgerust met een krachtige 10 pk/7.5 kW motor met 2 cilinders en 850 RPM, waardoor het 500 liter drukvat snel gevuld is

Deze compressoren zijn gemaakt voor de industrie en vervaardigd uit hoogwaardig kwaliteit materiaal.





Tweetraps motor van hoge kwaliteit

De compressormotor produceert een effectieve capaciteit van 750 l/min. De perslucht wordt gekoeld door de koelribben, vliegwiel en de V-snaar aangedreven motor.

Alle K serie compressoren hebben een tweetraps motor, waarbij de lucht wordt aangezogen via de aanzuigklep en persklep in de lagedrukcilinder.


Door deze toepassingen creëer je een hogere kwaliteit perslucht. Om de kwaliteit te waarborgen wordt de perslucht getransporteerd via koperen leidingen.

Motor slede voor een hogere duurzaamheid

De ingenieuze wijze waarop de motor op een slede is bevestigd is een geweldige oplossing om het onderhouden, maar ook het afstellen van de compressor gemakkelijker te maken.

Door de slede los te maken is de motor zijwaarts te bewegen, kun je gemakkelijk de V-Snaar vervangen en weer op de juiste manier spannen.

Hierdoor wordt de levensduur van de compressor enorm vergroot, bij andere modellen is het vaak lastig om de V-Snaar te vervangen, waardoor er schade kan ontstaan op de draaiende delen van de pomp en de motor.





14 Bar compressor

De K Serie compressoren zijn de enige zuigercompressoren in het Airpress assortiment die tot wel 14 bar perslucht kunnen leveren.

Deze krachtpaters zijn dus ook de enige zuigercompressoren die geschikt zijn voor het werken met voertuigen die banden hebben met een hogere druk dan gemiddeld.

Gemakkelijk in onderhoud

Alle K Serie compressoren beschikken over een aftapkraan om de olie uit het carter te laten lopen, zo wordt het ontzettend gemakkelijk gemaakt om de olie te verversen.

Alle onderdelen zijn met stevige bouten vastgedraaid en zijn bestand tegen jaren van gebruik.

Het luchtfilter is door een plastic kap beschermd tegen stoten en kan gemakkelijk vervangen worden bij regulier onderhoud.





Ster-driehoek variant

Omdat de K 500-1500S een 5.5 pk/4 kW motor heeft, kan het op veel plekken verstandig zijn om gebruik te maken van een ster-driehoekschakelaar. Deze handbediende schakelaar wordt gebruikt om grotere driefasige compressoren stapsgewijs in te schakelen.

Zonder deze schakelaar is het mogelijk dat door het starten van de compressor een spanningsdip ontstaat wat hinderlijk kan zijn voor omliggende bewoners of bedrijven.

