



Compressor pump K25/C VA385

K25-2EA



Details

Artikelnummer	K25-2EA
EAN	08712418422993
Gewicht (kg)	20.000000
Vermogen (PK/kW)	5.5 pk / 4.0 kW
Cilinders	2
Trappen	2
Diameter aandrijfpoelie (mm)	385
Maximum druk (bar)	11
Aanzuigcapaciteit (l/min)	495
Pomptoeeren (rpm)	1200
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	1.80
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja
Geschikt voor	K 100-450 (36512-N), K 200-450 (36520-N), K 200-600 (36500-N), K 300-600 (36524-N), APZ 500+ (34250-S)

Omschrijving

Zuigercompressor pomp K25 - Tweedekans

Zuigercompressor pomp K25 is een tweetraps pomp voor riemaandrijving, uitgerust met twee cilinders die een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie garanderen. Geproduceerd in de Europese Unie, voldoet deze pomp aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Het K25 model is compact en werkt met een laag toerental, wat zorgt voor een stillere en stabielere werking. De gietijzeren cilinders, brede koelribben en gesmede krukassen garanderen duurzaamheid en een lange levensduur. Deze pomp is geschikt voor intensieve toepassingen.

Technische specificaties:

Vermogen: 5.5 pk / 4 kW

Capaciteit: 495 l/min

Maximale druk: 11 bar

Toerental: 1200 RPM

Aantal cilinders: 2

Aantal trappen: 2

Afmetingen: 350 x 280 x 250 mm

Gewicht: 20 kg

De K25 pomp wordt zonder olie geleverd. Voor ingebruikname moet er olie worden bijgevuld met specificatie VG 100 om optimale prestaties en veilige werking te garanderen.

