



# Pneumatische Tacker type 80 6 t/m 25 mm inclusief accessoires

## Product Images



## Additional Information

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Artikelnummer           | 45427-5        |
| EAN                     | 08712418193206 |
| Gewicht (kg)            | 1.055000       |
| Luchtverbruik (l/schot) | 2.3            |
| Aantal Nieten           | 100            |
| Niet Breedte (mm)       | 12.9           |
| Niet lengte (mm)        | 6 - 25         |
| Niet type               | 80 (12.9 mm)   |
| Werkdruk (bar)          | 6              |
| Luchtaansluiting (")    | 1/4            |

## Omschrijving

Deze **pneumatische tackler** is geschikt voor het vast nieten van onder andere isolatie, decoratie en zetelbekleding.

De werkdruk van deze pneumatische tackler bedraagt 4,2 tot 6,8 bar. De luchtaansluiting voor de luchtslang bedraagt 1/4".

De nietmachine is voorzien van diepte-instelling, zodat de nietjes niet door dunne of zachte materialen doorschieten, luchtontlasting, neusbeveiliging en veiligheidsrubbers ter voorkoming van krassen op het materiaal.

### Welke nieten passen in deze pneumatische tackler?

In het magazijn van de perslucht nietmachine passen in totaal 100 Type 80 nieten met een niet breedte van 12.9 mm. **Nieten Type 80 met een lengte van 6 t/m 25 mm** passen in deze pneumatische tackler.





## Pneumatische tacker met accessoires

De nietmachine zit in een stevige koffer met accessoires. Accessoires bestaan uit een veiligheidsbril, olie, twee inbussleutels, een Euro en Type Orion tule en nieten van 16 mm en 25 mm elk 500 stuks.

## Onderhoud aan de tacker

De pneumatische tacker heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

- Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt de tacker niet naar behoren
- Voorzie de perslucht nietmachine van **pneumatisch gereedschapsolie** en controleer regelmatig of er genoeg olie in de tacker aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

